

Table en stratifié

Tout savoir sur votre création

Le Stratifié ou High Pressure Laminate (HPL) est un panneau composite. Ce matériau est constitué de plusieurs couches : une feuille décorative imprégnée de résine mélamine et de plusieurs couches de papier kraft (10 pour le laminé et 20 pour le stratifié) imprégnés d'une autre résine afin que, lors de la fabrication, chaque couche se solidarise aux autres. À ne pas confondre avec le mélaminé qui est plus fragile et plus fin (2 à 3 couches).

Nous avons rassemblé quelques conseils et instructions pour vous aider à prendre soin de votre création en stratifié ou en laminé.

Dépoussiérage

1. Prenez un chiffon doux et de l'eau chaude savonneuse
2. Procédez du propre vers le sale

Tâches

Le stratifié et le laminé sont des matériaux qui se nettoient facilement.

1. Munissez-vous d'un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse (ou de nettoyant pour vitre pour les tâches les plus tenaces)
2. Avec des mouvements circulaires, frottez doucement au niveau de la tâche.
3. Une fois la tâche disparue, faites de même sur l'ensemble de la surface.
4. Rinçage à l'eau chaude maximum 10 min après dépose du nettoyant.
5. Séchez à l'aide d'un chiffon doux et propre pour éviter la formation d'auréoles.

Table en stratifié

Le meilleur conseil reste de nettoyer directement après l'apparition de la tâche, notamment pour les liquides foncés tels que le vin rouge, autrement on en décuple sa ténacité.

Tache ancienne ou persistante :

Vous pouvez appliquer de la lessive liquide ou une pâte réalisée par un mélange de poudre à laver et eau pendant une nuit. Le matin, nettoyez comme indiqué au-dessus. À utiliser avec précaution et occasionnellement.

Rayures

1. Utilisez une éponge en mousse de mélamine (ou éponge magique).
2. Humidifiez-la à l'eau.
3. Passez l'éponge sur les rayures (sans frotter sous peine d'enlever la couleur de votre revêtement).

Vous pouvez vous procurer cette éponge magique dans n'importe quel magasin de bricolage ou droguerie.

NE PAS UTILISER :

- De produits abrasifs (nettoyant à base de silice, poudre à récurer, laine d'acier, savon noir,...), ni d'éponge abrasive.
- De nettoyage à sec (sauf mastic silicone avec raclette adaptée). De produits de polissage ou cire, ou pouvant laisser un film gras.
- De nettoyeurs à base forte et acide fort, produits déboucheurs, nettoyant pour argenterie ou tuyauterie (anti calcaire, acide chlorhydrique, produits déboucheurs, nettoyant pour argenterie...)